


► ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

INDUSTRY



DIPP N°15 UNIVERSELE ONTVETTER SCHILDERS MULTI PRO

Productomschrijving en toepassingsgebieden

- ✓ professioneel sterk geconcentreerde laagschuimende dieptereiniger dat ammoniak vervangt.
- ✓ aanbevolen door professionele schilders en uitermate geschikt voor het reinigen en ontvetten van alle ondergronden die geschilderd moeten worden.
- ✓ ontvet, ontbindt en verwijdert op een veilige en snelle manier alle vetten, oliën, kleeftagen en vaszittend vuil van harde en gladde oppervlakken zoals muren, tegels, deuren, plafonds, enz.
- ✓ garandeert tot 80% tijdsbesparing.
- ✓ zorgt voor een antistatisch oppervlak en verwijdert ook onaangename geuren.
- ✓ tevens geschikt voor het reinigen van garages, fabrieken, industriële werkruimtes, machines en motoren.
- ✓ fosfaatvrije, biologisch afbreekbare, ontbrandbare.

Gebruiksaanwijzing en dosering

Te verdunnen met water in de verhouding 2/100 (2%). Reinigen met een spons en laten inwerken. Nadien spoelen met water. Voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk geconcentreerd te gebruiken.

Product compatibiliteit

Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium, rubber en natuursteen.

Milieu · Wetgeving · Normen

De oppervlakreactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: licht blauw
- geur: kenmerkend
- relatieve dichtheid (20°C): 0,995
- pH 100%: 13,0
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

Bijzondere voorzorgsmaatregelen

Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

Logistieke gegevens

- referentie: 1511
- verkoopenheid: 1x1L
- eenheden per karton: 12x1L
- type sluiting: klepdop
- kartons per pallet: 32 (4x8 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035151112
- EAN code · karton: 5420035151129